



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – AULA MAGNA

1. CÁMARA PTZ (3 unidades)

- Procesador de imagen ISP.
- Sensor de 2 megapíxeles.
- Zoom digital de 10x.
- Ajuste dinámico WDR.
- Reducción de ruido DNR 2D/3D.
- 60 fps (USB3.0/HDMI/3G-SDI) – 30 fps (USB2.0).
- Indicador Tally 360º.
- Alimentación PoE.
- Soportes de pared y de techo.

2. MEZCLADOR DE VIDEO (1 unidad)

- TFT y pantalla táctil integrada de 5,5 pulgadas.
- 10 conectores de entrada: 4 x HDMI 2.0, 4 x 3G-SDI, 2K UVC y 2K NDI.
- 6 canales de entrada de video personalizables.
- Máximo de 8 canales para mezcla de audio.
- Superposición de texto dinámico / marcador.
- VFA configurable (video sigue al audio).
- 2 canales independientes HD HDMI.
- Transmisión en 2K y en vivo vía IP y UVC.
- Transmisión compatible con NDI | HX3.
- Gestión y transmisión a través de RGBlink TAO Cloud.
- Control manual en tiempo real de cámaras PTZ: zoom, rotación y enfoque mediante VISCA o NDI.
- Control e integración de terceros mediante protocolo gratuito RGBlink Central Control.

3. KIT EXTENSOR HDMI / HDBaseT (1 unidad)

- Kit de extensión HDBaseT profesional que incluye transmisor y receptor.
- Conectores HDMI de 18 Gbps, permiten extender señales de vídeo 4K a 60 Hz 4:4:4 hasta 120 metros, o Full HD hasta 150 metros mediante un único cable Cat 5e o superior.